

ABRI DE VOITURE
CAR SHELTER




CARPORT ARCHE

Caractéristiques | Characteristics


- Existe en adossé et autoportant
 - Poteau 154x154mm
 - Poutre gouttière 150x260mm
 - Panneaux de toiture: Acier isolant 30mm blanc
 - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Platine de fixation au sol
- Available as lean to and freestanding
 - Posts 154x154mm
 - Gutter beam 150x260mm
 - Powder coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Powder coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Floor mounting plate




AUTOPORTÉE, STANDARD
FREE STANDING, STANDARD



ADOSSÉE, FAÇADE
LEAN TO, FRONT



ADOSSÉE, PIGNON
LEAN TO, SIDE



**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



C6 (101,61km/h)

**Perméabilité
à l'EAU**
Permeability to
WATER



2L (m² x min)

Charge de NEIGE
SNOW Load



90 Kg/m²




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

Gouttière
Rain gutter



Poteau
Posts



Platine au sol
Floor Plate

